

blaugelb All-In-One Anschluss-System


blaugelb Sockeldämmprofil PVC/EPS

vor der tragenden Wandkonstruktion mit Isokorb

unterer Fensteranschluss mit blaugelb Stahlplatte und blaugelb Montagewinkel

blaugelb Trio^{therm}+ System 70mm

Meesenburg
est. 1758



Bemerkung zur Stahlplatte:

Die Stahlplatte inkl. der Verankerung weist bei einer Lastexzentrizität von 50mm einen Bemessungswiderstand von $F_{VRd} = 2,23 \text{ kN}$ auf. (i. d. R. Punktlast infolge anteiligem Eigengewicht der Fensterkonstruktion)

Exzentrizität - Lastachse $\leq 50 \text{ mm}$

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 9 | blaugelb Hybrid Polymer Crystal | 45 | blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5x42 mm |
| 15 | blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 | 70 | tragende Wandkonstruktion Stahlbeton |
| 26 | blaugelb Sockeldämmprofil PVC / EPS | 84 | Isokorb |
| 27 | blaugelb Montagewinkel 156,5x100 mm Art.-Nr. 9069054 | 92 | fischer Bolzenanker FBZ 10/20 gvz Art.-Nr. 9035321 |
| 35 | Abdichtung gemäß DIN 18531 | 94 | blaugelb Stahlplatte 175x80x10mm Art.-Nr. 9083056 |
| 44 | blaugelb Folie Duo SL ¹⁰⁵⁰ Power One | | |