



## 2.3.1 Vor der tragenden Wandkonstruktion

### Hinterlüftete Fassade

#### Multifunktionsband

#### unterer Fensteranschluss

Schnitt A-A



- |   |  |      |  |
|---|--|------|--|
| ② | blaugelb Dichtungsband 600 BG 1 15/2-6 mm                  | ②0   | blaugelb Dämmkeil  |
| ⑤ | blaugelb Multifunktionsband Trio <b>SDL</b> <sup>600</sup> | ②5   | blaugelb Trio <b>therm</b> <sup>+</sup> Profil 120x85x1175 o. 160x85x1175 mm             |
| ⑦ | blaugelb Acryl   | ②5 * | blaugelb Trio <b>therm</b> <sup>+</sup> Profil 120x85x1175 o. 160x85x1175 mm (Zuschnitt) |
| ⑨ | blaugelb Hybrid Polymer Crystal                            | ③4   | Abdichtung bauseitig   |
| ⑩ | blaugelb Hybrid Polymer Power Fix                          | ③6   | Fassadenunterkonstruktion  |
| ⑭ | blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 o. ZK-T30                | ③7   | Fassadenbekleidung   |
| ⑮ | blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30                          | ③8   | Luftschicht  |
| ⑱ | blaugelb Thermofensterbankprofil                           | ④0   | Schleppfolie   |